

FOCUSRITE Scarlett 18i8 3rd GEN - Zvučna kartica

Šifra: 13778
Kategorija proizvoda: USB Zvučne kartice
Proizvođač: Focusrite

Cena: 645,00 KM

FOCUSRITE Scarlett 18i8 3rd GEN - Zvučna kartica

STUDIO JE SVUDA GDE STE VI

18i8 has a way in for everyone, sa četiri linijska ulaza za mikrofoni, od kojih su dva ulaza i za priključenje instrumenata, i četiri fiksna ulaza. Potom, postoje četiri balansirana linijska izlaza i prekidač za zvučnik i dva nezavisna izlaza za slušalice ka monitoru, takoda možete da miksuje i svirate kako god hoćete. Šta god da snimate, gde god da se nalazite, možete poneti sa sobom ceo studio.

VAŠI SNIMCI SE RAZVIJAJU VEĆ 30 GODINA

Mi proizvodimo pretpojačala za mikrofone već 30 godina, a pretpojačala treće generacije su najbolja za koje je Scarlett ikad čuo. 24-bitni/192kHz konverteri omogućavaju da Vaši snimci budu jasni i precizni. Air modalitet unosi živost u vokale, dodavajući jedinstvene precizne detalje. Decenije našeg iskustva znače da Scarlett zvuči baš kao i Vi.

NAPRAVITE NEVEROVATNE SNIMKE BUBNJA

Uz pomoć ADAT-a, možete unaprediti Vaše mogućnosti za snimanje, uz još 8 ulaza u Vaš Scarlett 18i8 uz pomoć pretpojačala za mikrofoni kao što je Scarlett OctoPre ili Scarlett OctoPre Dynamic. To je dovoljan broj kanala da se ozvuči mikrofonom cela ritam sekcija.

OVO JE NAČIN ZA VAŠE ZVUČNO OGLAŠAVANJE

Focusrite Control omogućava Vam da na jednostavan način usmerite Vaš audio i zvučni miks, povratnu petlju (loopback) i monitor mikseve, sa Vaših Mac®, PC, iPad®, iPhone® ili iPod touch® uređaja. Pošaljite, strimujte, uzorak – jednostavno.

NAŠA TEHNOLOGIJA JE ZVUK

Neverovatno pouzdan, Focusrite hardver Vas neće izneveriti. Ukoliko pak naiđete na problem, možete se osloniti na naš globalni tim za podršku i dvogodišnu garanciju kako bi se problem rešio. Zvuk.

SVI ALATI KOJI SU VAM POTREBNI ZA PRODUKCIJU, NA ISPRAVAN NAČIN, ODMAH

Vaš 18i8 audio interfejs dolazi sa celokupnim asortimanom softvera za snimanje, zvukovima i priključcima koje možete odabrati:

Avid® Pro Tools® | First Focusrite Creative Pack:

stotine virtuelnih instrumentalnih zvukova, 500MB lupova, i efekata sjajnog zvuka

Ableton® Live Lite™:

vodeći softver za snimanje muzike u industriji

Tromesečna Splice Sounds pretplata:

Pristupite milionima snimaka, lupova i zvučnih presetova visokog kvaliteta, bez plaćanja autorskih prava, sa svakodnevnim novim izdanjima

XLN Audio Addictive Keys:

Pristupite jednoj od četiri virtuelne tastature kada registrujete vaš prvi Focusrite ili Novation hardver.

Softube Time and Tone Bundle: tri od Softube eha svetske klase, priključaka za odlaganje i distorziju kao i mastering alatka laka za upotrebu

Focusrite Crveni Plug-in Suite: precizno oblikuje naš klasični Red 2 ekvilajzer i Red 3 kompresor

Focusrite Control: usmerite vaš audio i cue miks, povratnu petlju i monitor mikseve, sa Vaših Mac®, PC, iPad®, iPhone® ili iPod touch uređaja.

DETALJNE SPECIFIKACIJE

Uvek navodimo vrednosti performansi 'iz stvarnog sveta' (merene prema AES17 standardu). Neke kompanije navode chipset performanse, što može dovesti do zabune, a evo i [zašto](#).

Da biste proveli podržane operativne sisteme, kliknite [ovde](#).

PODRŽANE FREKVENCE UZORKOVANJA

44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz

ULAZI ZA MIKROFON

Frekventni odziv

20Hz - 20kHz $\pm$ 0.1dB

Dinamički opseg

111dB (A-weighted)

THD+N

<0.0012%

Buka EIN

-128dBu (A-weighted)

Maksimalna ulazna jačina

9dBu (pri minimalnoj jačini)

Opseg jačine

56dB

Impedansa

3k Ω

LINIJSKI ULAZI 1-4 (PROMENLJIVA JAČINA)

Frekventni odziv

20Hz - 20kHz $\pm$ 0.1dB

Dinamički opseg

110.5dB (A-weighted)

THD+N

<0.002%

Maksimalna ulazna jačina

22dBu (pri minimalnoj jačini)

Opseg jačine

56dB

Impedansa

60kΩ

LINIJSKI ULAZI 3-6 (FIKSNA JAČINA)

Frekventni odziv

20Hz - 20kHz ± 0.1dB

Dinamički opseg

110.5dB (A-weighted)

THD+N

<0.002%

Maksimalna ulazna jačina

18dBu (pri minimalnoj jačini)

Impedansa

44kΩ

ULAZI ZA INSTRUMENTE

Frekventni odziv

20Hz - 20kHz ± 0.1dB

Dinamički opseg

110dB (A-weighted)

THD+N

<0.03%

Maksimalna ulazna jačina

12.5dBu (pri minimalnoj jačini)

Opseg jačine

56dB

Impedansa

1.5MΩ

LINIJSKI/IZLAZI ZA MONITOR**Dinamički opseg (linijski izlazi)**

108dB

THD+N

<0.002%

Maksimalna izlazna jačina (0 dBFS)

15.5dBu

Impedansa

430Ω

IZLAZI ZA SLUŠALICE**Dinamički opseg**

104dB (A-weighted)

THD+N

<0.002%

Maksimalna izlazna jačina

7dBu

Impedansa

<1Ω