

## MACKIE ProFX6v3 - Pasivna mikseta - Mikseta bez snage

Šifra: 15479

Kategorija proizvoda: Miksete bez Snage

Proizvođač: MACKIE

**Cena: 351,00 KM**



Kanali 1-2 nude kombo XLR ¼"-ne Mic/Line konekcije sa Hi-Z prekidačem (za gitaru, bas i dr. instrumente), 2-band EQ, stereo povezivanje (linkovanje), level fejdere i FX Send. Kanali 3-4 nude dva ¼"-na ulaza sa level kontrolom, dok kanali 5-6 koriste 3.5"-ne stereo inpute (sa level fejderima), dok je pomoću USB3-4 prekidača moguća povratna informacija sa računara. Master izlaz (XLR i ¼"-ni džek) kontroliše se potenciometrom, dok ¼"-ni TRS izlaz za slušalice ima nezavisnu level kontrolu.

**ProFX6v3** dolazi sa licenciranim softverima *ProTools | First, Waveform OEM, DAW Essentials* kolekcijom, i *Musician Collection* paketom plag-ina (sa 23 kvalitetna plag-ina poput BBD Delay, Level Lite, 304E EQ, 304C Compressor, Vibe Phaser, Tape Echo, DC Distortion, Black Shiny Wah, Flanger, Sci-Fi, In-Tune, i dr).

100 Hz low-cut filter & 48 V fantomskog napajanja na svim kanalima za mikrofone

Analogni ulazni kanali: 6

Analogni izlazni kanali: 2 x Stereo Master, 1 x Stereo Headphone

Meters Main Meter: 2 x 8-Segment LED, Meter Range - Main Meter: -24 dB to +14 dB Plus Peak/Clip

Procesuiranje signala: EQ parametri - Visoki: ±15 dB na 12 kHz, Niski: ±15 dB na 80 Hz

Filteri - High-Pass: 100 Hz, 18 dB po oktavi; Ugrađeni efekti: 24 x Preset (fabrički)

Frekvencijski odziv: 20 Hz do 30 kHz ±0/1 dB (Unity Gain)

Maksimalni ulazni nivo: +22 dB

Maksimalni izlazni nivoi: +28 dBu (Main Output), svi ostali izlazi: +22 dBu

I/O impedanse: Mikrofonski ulazi - 3.8 KΩ, Insert Return: 10 KΩ, Line ulaz: ≥ 20 KΩ,

Izlazi za slušalice: 25 Ω, Main izlaz: 120 Ω (nebalansirano), 240 Ω (balansirano)

Crosstalk: -90 dB na 1 kHz (uporedni), Input to Output: -80 dB na 1 kHz, Fader Off: -75 dB na 1 kHz

CMRR: 70 dB na Max Gain (1 kHz, Mic In to Main Out)

EIN: -126 dBu na Max Gain (Output 150 Ω)

THD+N Mic Input to Main Output: < 0.03% (+4 dBu)

Fantomsko napajanje: +48 V, sa on/off prekidačem (za sve ulaze)

AC: 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz

USB 2.0 tip B (x 1); USB kapacitet: 2 x In, 4 x Out

Dimenzije: 71 x 190 x 213 mm, Težina: 1.2 kg