

Audient iD14 MK2 - Zvučna kartica

Šifra: 18439

Kategorija proizvoda: USB Zvučne kartice

Proizvođač: Audient



Cena: 425,00 KM

D.I. / ulaz za instrumente

OPSEG: 58dB

LINEUP: 12dBu = 0dBFS

THD+N @0dBu: 0.1%

SNR: 100dBu A-weighted

FREKVENCIJSKI ODZIV - MINIMALNO POJAČANJE: ± 0.5 dB 10Hz do 20kHz

Mikrofonsko pretpojačalo

OPSEG POJAČANJA: 58dB

LINEUP: 12dBu = 0dBFS

MAKSIMALNI ULAZNI NIVO MIKROFONA: 12dBu

MAKSIMALNI ULAZNI NIVO: 21dBu

IMPEDANSA ULAZA (Mikrofon): 2.8k

IMPEDANSA ULAZA (Linija): > 8 k

THD+N @0dBu: 0.00170%

THD+N @0dBu MAKSIMALNO POJAČANJE: < 0.04 %

SNR: 101dBu A-weighted

EIN: 129dB A-weighted

CMRR @1k: > 75 dB

CROSSTALK: > -100 dB

FREKVENCIJSKI ODZIV - MINIMALNO POJAČANJE: ± 0.5 dB 10Hz do 40kHz

Analogno-digitalni konvertor

THD+N @-1dBFS: 0.001%

DINAMIČKI OPSEG: 120dB A-weighted

FREKVENCIJSKI ODZIV: ± 0.5 dB 10Hz do 40kHz

Linijski izlazi (DAC)

LINEUP: 12dBu = 0dBFS

THD+N @-1dBFS: 0.0006%

DINAMIČKI OPSEG: 125.5dB A-weighted

CROSSTALK: > 120 dB

FREKVENCIJSKI ODZIV: ± 0.1 dB 10Hz do 40kHz

1/4" TRS DŽEK: Tip (Hot), Ring (Cold) & Sleeve (Shield)

Izlazi za slušalice

LINEUP: 18dBu = 0dBFS

THD+N @-1dBFS: 0.0009%

DINAMIČKI OPSEG: 125.5dB A-weighted

CROSSTALK: >116dB

FREKVENCIJSKI ODZIV: ± 0.25 dB 10Hz do 40kHz

MAKSIMALNI NIVO @30R: 2.59V Peak, 1.827V RMS, 223mW

MAKSIMALNI NIVO @62R: 4.18V Peak, 2.95V RMS, 280mW

MAKSIMALNI NIVO @600R: 7.72V Peak, 5.46V RMS, 100mW

1/4" TRS DŽEK: Tip (Left), Ring (Right) & Sleeve (Shield)

USB-C High Speed

BUS (Magistralno) NAPAJANJE:

MINIMALNI ZAHTEV: 0.9A @5V $\geq$ USB 3.0 Port

MAKSIMALNI ZAHTEV: 1.5A @5V USB-C: Pruža više nivoa izlaza za slušalice

BROJ ULAZNIH KANALA: 10

BROJ IZLAZ: 6

LATENCIJA ROUNDTRIP SIGNALA DSP MIKSERA: (ulaz - izlaz): 48.0kHz 0.6mS

LATENCIJA ROUNDTRIP SIGNALA DSP MIKSERA: (ulaz - izlaz): 88.2kHz 0.33mS

LATENCIJA ROUNDTRIP SIGNALA DSP MIKSERA: (ulaz - izlaz): 96.0kHz 0.31mS