

Audient iD4 mk2 - Zvučna kartica

Šifra: 18438
Kategorija proizvoda: USB Zvučne kartice
Proizvođač: Audient

Cena: 230,00 KM

GAIN RANGE: 58dB
LINEUP: 12dBu = 0dBFS
MAKSIMALNI ULAZNI NIVO MIKROFONA: 12dBu
MAKSIMALNI ULAZNI NIVO LINIJE: 21dBu
IMPEDANSA ULAZA (Mikrofon): 2.8k
IMPEDANSA ULAZA (Linija): >8k
FANTOMSKO NAPAJANJE: (48V +/-4V @10Ma po kanalu)
THD+N @0dBu: 0.00170%
THD+N @0dBu MAKSIMALNO POJAČANJE: <0.04%
SNR: 101dBu A-weighted
EIN: 129dB A-weighted
CMRR @1k: >75dB
FREKVENCIJSKI ODZIV - MINIMALNO POJAČANJE: ±0.5dB 10Hz do 40kHz

Analogno-digitalni konvertor

THD+N @-1dBFS: 0.001%
DINAMIČKI ODZIV: 120dB A-weighted
FREKVENCIJSKI OPSEG: ±0.5dB 10Hz do 40kHz

Linijski izlazi (DAC)

LINEUP: 12dBu = 0dBFS
THD+N @-1dBFS: 0.0006%
DINAMIČKI OPSEG: 125.5dB A-weighted
CROSSTALK: >120dB
FREKVENCIJSKI ODZIV: ±0.1dB 10Hz do 40kHz
1/4" TRS DŽEK: Tip (Hot), Ring (Cold) & Sleeve (Shield)

Izlazi za slušalice

LINEUP: 18dBu = 0dBFS
THD+N @-1dBFS: 0.0009%
DINAMIČKI OPSEG: 125.5dB A-weighted
CROSSTALK: >116dB
FREKVENCIJSKI ODZIV: ±0.1dB 10Hz do 40kHz
MAKSIMALNI NIVO @30R: 2.59V Peak, 1.827V RMS, 223mW
MAKSIMALNI NIVO @62R: 4.18V Peak, 2.95V RMS, 280mW
MAKSIMALNI NIVO @600R: 7.72V Peak, 5.46V RMS, 100mW
1/4" TRS DŽEK: Tip (Left) Ring (Right) & Sleeve (Shield)

USB-C High Speed

BUS (Magistralno) NAPAJANJE:
MINIMALNI ZAHTEV: 0.9A @5V >=USB 3.0 Port
MAKSIMALNI ZAHTEV: 1.5A @5V USB-C: Pruža više nivoe izlaza za slušalice

Audient iD4 mk2 - Zvučna kartica

za instrumente

OPSEG: 40dB
LINEUP: 12dBu = 0dBFS
THD+N @0dBu: 0.1%
SNR: 100dBu A-weighted
FREKVENCIJSKI ODZIV - MINIMALNO POJAČANJE:
±0.5dB 10Hz do 20kHz

Mikrofonsko pretpojačalo

**D.I. /
ulaz**

BROJ ULAZNIH KANALA: 2 (2 Analogna)
BROJ IZLAZNIH KANALA: 2 (2 Analogna)

LATENCIJA ROUNDTRIP SIGNALA DSP MIKSERA (ulaz-izlaz): 44.1kHz 0.65mS

LATENCIJA ROUNDTRIP SIGNALA DSP MIKSERA (ulaz - izlaz): 48.0kHz 0.6mS

LATENCIJA ROUNDTRIP SIGNALA DSP MIKSERA (ulaz - izlaz): 88.2kHz 0.33mS

LATENCIJA ROUNDTRIP SIGNALA DSP MIKSERA (ulaz - izlaz): 96.0kHz 0.31mS