

Audient iD44 mk2 - Zvučna kartica

Šifra: 18441

Kategorija proizvoda: USB Zvučne kartice

Proizvođač: Audient



Cena: 1.055,00 KM

Mikrofonsko pretpojačalo

POJAČANJE MIKROFONA: 0 do +60dB

POJAČANJE LINIJE: -10 do +50dB

FANTOMSKO NAPAJANJE: 48v +/-4v @10mA po kanalu

MIC EIN: -126dBu

CMRR: >80dB @1kHz

MAKSIMALNI ULAZNI NIVO: +18dBu

IMPEDANSA ULAZA (Mikrofon): 3k Ω balansirano

IMPEDANSA ULAZA (Linija): 10k Ω balansirano

FREKVENCIJSKI ODZIV: ± 0.5 dB 10Hz do 65kHz

CROSSTALK: <-90dBu @1kHz & 10kHz

THD+N @0dBu (1kHz): 0,003% (-90dB)

SNR: 96dB

XLR: Pin 2 (Hot), Pin 3 (Cold) i Pin 1 (Shield)

1/4" TRS DŽEK: PEAK (Hot), RING (Cold) i SLEEVE (Shield)

PAD: -10dB

HPF: -3dB @100Hz, 2. Red (12dB po oktavi)

D.I. ulaz za instrument (Kanal 1)

D.I. POJAČANJE: 0 do +60dB

MAKSIMALNI ULAZNI NIVO: +10dBu

IMPEDANSA ULAZA: 1 Meg Ω nebalansirano

FREKVENCIJSKI ODZIV: ± 0.5 dB 10Hz do 50kHz

THD+N @0dBu (1kHz): <0,3%

SNR: 95dB A-weighted

1/4" DŽEK: PEAK (Hot) i SLEEVE (Shield)

Analogno digitalni converter (ADC 1 i 2)

(Izmereno putem Insert Returns prema AES-17)

MAKSIMALNI ULAZNI NIVO: +18dBu (0dBFS digitalni maksimum)

DIGITALNI REFERENTNI NIVO: +18dBu = 0dBFS

IMPEDANSA ULAZA: >10k Ω balansirano

CROSSTALK: <-118dBu @1kHz & 10kHz

FREKVENCIJSKI ODZIV: ± 0.5 dB 10Hz do $F_s/2$ (Nyquist)

THD+N @-1dBFS (1kHz): <0,0003% (-112dB)

DINAMIČKI OPSEG: 120dB A-weighted

1/4" TRS DŽEK: PEAK (Hot), RING (Cold) i SLEEVE (Shield)

Digitalno analogni konverter (DAC 1, 2, 3 i 4)

(Izmereno pod AES-17 na linijskim izlazima 1, 2, 3 i 4)

MAKSIMALNI IZLAZNI NIVO: +18dBu (0dBFS digitalni maksimum)

IMPEDANSA IZLAZA: <100Ω

CROSSTALK: <-118dBu @1kHz & 10kHz

FREKVENCIJSKI ODZIV: ±0.5dB 10Hz do Fs/2 (Nyquist)

THD+N @-1dBFS (1kHz): <0,0006% (-104dB)

DINAMIČKI OPSEG: 124 dB unweighted, 126 dB A-weighted

1/4" TRS JACK: TIP (Hot), RING (Cold) i SLEEVE (Shield)

Izlazi za slušalice

(Izmereno pod AES-17 na izlazu za slušalice)

MAKSIMALNI IZLAZNI NIVO: +14dBu (0dBFS digitalni maksimum)

IMPEDANSA IZLAZA: <50Ω unweighted

CROSSTALK: <-110dBu @1kHz & 10kHz

FREKVENCIJSKI ODZIV: ±0.5dB 10Hz do Fs/2

CROSSTALK: -115dBu @1kHz & 10kHz

THD+N @-1dBFS (1kHz): <0,0008% (-103dB)

DINAMIČKI OPSEG: 121dB unweighted, 124dB A-weighted

MAKSIMALNI NIVO U 30 oma: +10.2dBu 0,002% THD+N Snaga: 210mW

MAKSIMALNI NIVO U 60 oma: +14,2dBu 0,001% THD+N Snaga: 54mW

MAKSIMALNI NIVO U 600 oma: +14,2dBu 0,001% THD+N Snaga: 54mW

1/4" DŽEK: TIP (Hot), RING (Cold) i SLEEVE (Shield)

Digitalni ulaz

ADAT 16 KANALA: 44.1 kHz do 48,0 kHz

ADAT 8 KANALA (SMUX): 88.2 kHz do 96.0 kHz

STEREO S/PDIF: 44.1 kHz do 96.0 kHz

Digitalni izlaz

ADAT 16 KANALA: 44.1 kHz do 48.0 kHz

ADAT 8 KANALA (SMUX): 88.2 kHz do 96.0 kHz

STEREO S/PDIF: 44.1 kHz do 96.0 kHz

USB2.0 High Speed

Broj ULAZNIH KANALA: 20 (4 analogna, 16 digitalnih)

BROJ IZLAZNIH KANALA: 24 (8 analognih, 16 digitalnih)

KONEKTOR: USB Type-C

PRILOŽENI KABLOVI: 1.5m USB 2.0 Type-C do USB Type-C, 1.5m USB 2.0 Type-C do USB Type-A

Latencija DSP miksera - ROUND TRIP (ulaz - izlaz)

44.1kHz: 0.677ms

48.0kHz: 0.625ms

88.2kHz: 0.354ms

96.0kHz: 0.323ms

Word Clock Izlaz

44.1kHz do 96kHz

Dimenzije

276 mm (š) x 51 mm (v) x 174 mm (d)