Firma: Player 387 doo
Adresa: Njegoševa 16
Telefon: +387 55 209 104
Fax:
PIB: 403444110009
E-mail: porudzbine@player.ba

# Audient EVO Start Recording Bundle



Šifra: 18448
Kategorija prozivoda: Studio Paketi
Proizvođač: Audient

## Cena: 405,00 KM

**PAKET UKLJUČUJE:**
**EVO 4** • Audio Interfejs
**EVO SR1** • Kondenzatorski mikrofon
**EVO SR2000** • slušalice za monitoring
**EVO** • stalak za mikrofon
**XLR** • mikrofonski kabl

**MIKROFONSKO PRETPOJAČALO**
Opseg pojačanja mikrofona: 58 dB
Opseg linijskog pojačanja: 58 dB (-10 dB pad)
Fantomsko napajanje: 48 v + / - 4 v @10 mA po kanalu
EIN mikrofona: <-128 dBu
CMRR: >85 dB @1 kHz
Maksimalni ulazni nivo: +16 dBu
Impedansa ulaza (mikrofon): >3 kΩ balansirano
Impedansa ulaza (linija): >10 kΩ balansirano
Frekvencijski odziv: + / - 0.5 dB 10 Hz do 40 kHz
Crosstalk: <-105 dBu @1 kHz & 10 kHz
THD+N @0 dBu (1 kHz): <0,0015%
SNR: 100 dB
XLR: Pin 2 (Hot), Pin 3 (Cold) i Pin 1 (Shield)
1/4” džek: TIP (Hot), RING (Cold) & SLEEVE (Shield)

**D.I**
Opseg D.I pojačanja: 58 dB
Maksimalni ulazni nivo: +10 dBu
Ulazna impedansa: 1 MegΩ nebalansirano
Frekvencijski odziv: + / - 0.5 dB 10 Hz do 20 kHz
THD+N @0 dBu (1 kHz): <0,3%
SNR: 100 dB
1/4” džek: TIP (Hot) & SLEEVE (Shield)

**ADC ULAZI**
Digitalni referentni nivo: 0 dBFS = +8 dBu
Frekvencijski odziv: + / - 0.5 dB 10 Hz do Fs/2
Crosstalk: -105 dBu @1 kHz & 10 kHz
THD+N @-1 dBFS (1 kHz): <0,001%
Dinamički opseg: 113 dB A-weighted

**DAC IZLAZI**
Maksimalni izlazni nivo: +11 dBu
Digitalni referentni nivo: 0 dBFS = +11 dBu
Impedansa izlaza: <100 Ω balansirano
Frekvencijski odziv: + / - 0.5 dB 10 Hz do Fs/2
Crosstalk: <-110 dBu @1 kHz
THD+N @-1 dBFS (1 kHz): <0,0015%
Dinamički opseg: 113 dB A-weighted
1/4” džek: TIP (Hot), RING (Cold) & SLEEVE (Shield)

**IZLAZ ZA SLUŠALICE**
Impedansa izlaza: <50 Ω
Frekvencijski odziv: + / - 0.5 dB 10 Hz do Fs/2
Crosstalk: -110 dBu @1 kHz
THD+N @-1 dBFS (1 kHz): <0,0015%
Dinamički opseg: 113 dB A-weighted
Maksimalni nivo u 30 oma: +0.5 dBu, 0.0025% THD+N, 1.16 Vpk snaga: 45 mW
Maksimalni nivo u 60 oma: +4.22 dBu, 0.0015% THD+N, 1.78 Vpk snaga: 52mW
Maksimalni nivo u 600 oma: +10.1 dBu, 0.0018% THD+N, 3.52 Vpk snaga: 20 mW
1/4” džek: TIP (Left), RING (Right) & SLEEVE (Shield)
DSP mikser roundtrip latencija: (in to out)
44,1 kHz: 0,594 ms
48,0 kHz: 0,552 ms
88,2 kHz: 0,302 ms
96,0 kHz: 0,281 ms

**DAW REPRODUKCIJA - LATENCIJA**
@32 Sample Buffer za reprodukciju softverskog instrumenta
44,1 kHz: ~2,5 ms 96,0 kHz: ~2 ms

**MONITORING LATENCIJE DAW ROUNDTRIP SOFTVERA**
@32 Sample Buffer (in to out)
44,1 kHz: 5 ms
96,0 kHz: 4,1 ms
Latencija - performanse mogu varirati jer stabilnost pri ovim malim buffer veličinama zavisi od mnogih faktora uključujući CPU opterećenje, operativni sistem i performanse drugih drajvera.

**USB 2.0 HIGH SPEED**
Broj ulaznih kanala: 2 Analogna
Broj izlaznih kanala: 2 Digitalna
Konektor: USB Type-C
Priloženi kablovi: 1m USB 2.0 Type-C do USB Type-A

**TEŽINA I DIMENZIJE  EVO 4 AUDIO INTERFEJSA**
Težina: 360g
Sa pakovanjem: 600g
Dimenzije: 140 mm (š) x 67 mm (v) x 67 mm (d)
Sa pakovanjem: 172 mm (š) x 88 mm (v) x 97,5 mm (d)

**EVO SR1 KONDENZATORSKI MIKROFON**
Element: 14 mm back elektronska kondenzatorska kapsula
Polar pattern: Uni-direkcioni (Super-kardioidni)
Frekvencijski odziv: 20 Hz-18 kHz
Osetljivost: 30 dB ± 3 dB (0 dB=1 V / Pa na 1 kHz)
Impedansa izlaza: 150 Ω ± 30% (na 1 kHz)
Impedansa opterećenja: ≥1000 Ω
Sopstveni šum: 16 dB A
Max. SPL ulaza: 134 dB (na 1 kHz ≤1% T.H.D)
S/N odnos: 78 dB
Zahtev za fantomsko napajanje: 5 V ili 48 V
Električna struja: 3 mA

**EVO SR2000 MONITORING SLUŠALICE**
Princip rada: Zatvoren
Moda: Supra-aural
Tip pretvarača: Dinamički
Loudhailer: 40 MM
Impedansa: 32 oma
Osetljivost/ Max. SPL: 95 ± 3 dB / 105 ± 3 dB
THD: <0,3%
Frekvencijski odziv: 15 Hz - 22 kHz
Max. snaga: 400 mW
Nominalna snaga: 250 mW
Tip kabla: Ravni
Dužina kabla: oko 3m
Utikač: 3.5 mm + 6.3 mm
Neto težina: 233 g (sa kablom)
Normalni pritisak rajfa: približno 2.8 N

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.